

DS-PDD12P-EG2-WE**Detector Inalámbrico de Doble Tecnología**

DS-PDD12P-EG2-WE es un detector inalámbrico bidireccional totalmente supervisado que cuenta con detección de movimiento y microondas , protección contra sabotaje , batería baja y supervisión. Puede operar durante hasta 5 años con dos baterías integradas y monitorea el área dentro de un radio de 12m, ignorando animales mientras reconoce humanos desde el primer paso.

- Óptica 3D que incluye protección de zona de arrastre, cobertura completa sin ángulo muerto
- Microondas de 24G para prevenir la penetración en paredes
- Compensación de temperatura digital
- Totalmente configurable de forma remota a través de la APP
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de instalación fácil
- Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

▪ Especificación

Rendimiento de Detección	
Método de Detección	Infrarrojo Pasivo, Microondas
Rango de detección	12m
Ángulo de detección	85.9°
Zonas de Detección	52
Velocidad Detectable	0.3 ~ 2m/s
Sensibilidad	Auto, Alto, Mascota
Inmunidad para Mascotas	30Kg
Filtro de Luz Blanca	6500lux
Frecuencia de Microondas	24GHz(24.15 ~ 24.25GHz)
Compensación de temperatura digital	Ayuda
Protección de Zona de Arrastre	Ayuda
Funciones	
Procesamiento Digital	Ayuda
Óptica Sellada	Ayuda
Protección contra Manipulación	Frontal, Trasero
Indicador de Temperatura Ambiental	Ayuda
Indicador de Fuerza de Señal	Ayuda
Interfaz	
Interruptor de encendido	Activando Inscripción
Indicador LED	Verde(PIR), Rojo(Microondas), Azul(Alarma)
Transmisión	
Tecnología de Transmisión	Tri-X Inalámbrico
Método de Transmisión	Inalámbrico RF Bidireccional
Frecuencia de Transmisión	868MHz
Seguridad de Transmisión	Cifrado AES-128.
Rango de Transmisión (Espacio Libre)	1.6Km
Salto de Frecuencia	Ayuda
Método de Inscripción	Encendido, ID Remoto, Código QR
Características Eléctricas	
Vida Útil de la Batería Estándar	Hasta 5 años (tiempo en espera)
Fuente de alimentación	Operado por Batería
Tipo de Batería	CR123A × 2
Tensión típica	3V
General	
Temperatura de operación	-10°C a 55°C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 60°C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de operación	10% a 90%
Dimensión (AnxAlxProf)	65.5 mm × 103 mm × 48.5 mm
Peso	141 g

Altura de montaje	1.8 m a 2.4 m
Método de Montaje	Pared
Escenario de Aplicación	Interiores
Soporte	Accesorio Opcional para Pared y Techo

▪ **Modelo Disponible**

DS-PDD12P-EG2-WE

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-PDB-IN-Pared	DS-PDB-IN- SoporteTecho	DS-PDP-IN-CR123A
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

