

**DS-PDPC12P-EG2-WE(B)
-Funk-PIR-Kamera-Melder**

- Erfassungsbereich: 12 m / 85,9°
- Bis zu 30 kg Haustierimmun
- SEC (Smart Environmental Control) – Erweiterte digitale Signalverarbeitung und 3D-Optik
- Polarisierendes IR-Glasdesign für gleichmäßigere Nachtbeleuchtung und hervorragende Nachtaufnahmen
- Großer integrierter Speicher für die Bildspeicherung
- Vollständig per Fernzugriff über die App konfigurierbar
- Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign
- Einfach austauschbarer Akku mit Leiterplattenschutz

▪ Spezifikationen

Detektionsleistung	
Detektionsmethode	Passive Infrarot-, Video-Verifizierung
Erfassungsreichweite	Länge 12 m
Erkennungswinkel	85,9°
Erkennungszonen	52
Detektionsgeschwindigkeit	0.3 ~ 2m/s
Empfindlichkeit	Auto, Hoch, Haustier
Haustierimmun	Bis 30 kg
Weißlichtfilter	6500 Lux
Digitaler Temperaturabgleich	√
Kriechzonenschutz	√
Feature	
Digitale Verarbeitung	√
Abgedichtete Optik	√
Manipulationsschutz	Vorne, hinten
Umgebungstemperaturanzeige	√
Signalstärkeanzeige	√
Video	
Blickwinkel	88,4°(H), 54,0°(V)
Bildtyp	JPEG
Auflösung	640*480,320*240,160*120
Zusatzbeleuchtung	Infrarotlicht
Reichweite	12m
Tag-/Nachtschaltung	Farbe/Schwarz-Weiß
Schnittstellen	
Netzschalter	Einlernen beim Start
LED-Anzeige	Blau (Alarm)
Übertragung	
Übertragungstechnologie	CAM-X Funk
Übertragungsmethode	2 Wege HF Funk
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Funk-Sicherheit	128 Bit-AES Verschlüsselung
Funkreichweite (Freifeld)	800m
Einlernmethode	Einschalten, Remote-ID, QR-Code
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	2x CR123A
Typische Spannung	Betriebsspannung: 3V
Standard-Batterielebensdauer	Bis zu 6 Jahre (Standby-Zeit)
Allgemein	
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-4 °F bis 140 °F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (BxHxT)	72,2 mm × 120,5 mm × 56,7 mm


Gewicht	210 g
Montagehöhe	2,4 bis 3,6 m
Montageort	Wand
Anwendungsort	Innenbereich
Halterung	Optionales Wand- und Decken-Zubehör

▪ Verfügbare Modelle

DS-PDPC12P-EG2-WE(B)

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

DS-PDB-IN- Wallbracket	DS-PDB-IN- Ceilingbracket	DS-PDP-IN-CR123A
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

