


# Superior HomeSiren Fibra

Sirena cableada con conector LED




Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y administrar los productos Superior.




## Un dispositivo, cinco propósitos

- Notifica las alarmas del sistema de seguridad
- Informa del armado/desarmado del sistema
- Informa de los retardos al entrar/salir con señales sonoras
- Alerta cuando se activan los detectores de apertura mientras el sistema está desarmado (función de Campanilla)
- Proporciona indicación posterior a la alarma




## Fibra tecnología de comunicación

- Hasta 2.000 m (6.550 ft) de comunicación cableada
- Los datos están encriptados durante todo el proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos
- Una línea para diferentes tipos de dispositivos



## Instalación fácil

- Vinculación con el sistema mediante escaneo de líneas o código QR
- Panel de montaje SmartBracket para la instalación sin desmontar la carcasa
- Control y configuración remotos en las apps Ajax



## Alertas de alarma configurables

- Volumen ajustable<sup>1</sup> de alarmas y notificaciones: de 81 dB a 105 dB
- Duración de la alarma ajustable: de 3 segundos a 3 minutos
- Modo Grupo: la sirena solo reacciona a las alarmas y a los cambios de modo de seguridad en su grupo asignado



## Resistencia al sabotaje

- El interruptor antisabotaje se activa cuando la sirena se separa de la superficie o se desmonta
- Tornillo de fijación para una fijación fiable
- Protección contra cortocircuitos
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación

<p><b>Compatibilidad con hubs</b></p>  <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace: <a href="https://ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=HS.Y.F">ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=HS.Y.F</a></p> <p><b>Cumplimiento de normas</b></p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p>	<p><b>Alertas</b></p> <p>Alarmas Sonora LED</p> <p>Retardos al entrar/salir Sonora</p> <p>Cambio de modo de seguridad Sonora LED</p> <p>Apertura de puertas (función de Campanilla) Sonora</p> <p>Indicación posterior a la alarma LED</p>	<p><b>Comunicación con un hub</b></p> <p>Tecnología de comunicación Fibra</p> <p>Conexión cableada Cable U/UTP cat.5 4x2x0.51 mm (24 AWG), conductor de cobre</p> <p>Cable de señal 4x0.22 mm<sup>2</sup>, conductor de cobre</p> <p>Alcance de comunicación hasta 2.000 m hasta 6.550 ft Con un cable U/UTP cat.5 4x2x0.51 mm (24 AWG)</p>	<p><b>Características</b></p> <p>Volumen de alarma<sup>1</sup> de 81 dB a 105 dB Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax</p> <p>Duración de la alarma de 3 seg a 3 min Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax</p> <p>Frecuencia del sonido de la sirena 3.4 ± 0.5 kHz</p>
<p><b>Alimentación</b></p> <p>Alimentación principal 7-26 V<math>\overline{=}</math>, hasta 1811 mW El dispositivo se alimenta del hub o del Superior LineSupply Fibra</p>	<p><b>Instalación</b></p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP50</p> <p>Altura de instalación recomendada 2.5 m o más 8.2 ft o más</p>	<p><b>Carcasa</b></p> <p>Color negro, blanco</p> <p>Dimensiones 91 × 91 × 33 mm 3.58" × 3.58" × 1.30"</p> <p>Peso del dispositivo negro 95 g 3.35 oz</p> <p>Peso del dispositivo blanco 108 g 3.81 oz</p> <p>Interruptor antisabotaje</p>	<p><b>Kit completo</b></p> <p>Superior HomeSiren Fibra Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p>

<sup>1</sup> Medido a una distancia de 1 m (3.3 ft).



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

[ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-fibra](https://ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-fibra)

✉ support@ajax.systems  
📧 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
🌐 ajax.systems