



## Superior LineSupply (45 W) Fibra

Módulo para alimentación adicional.  
Cuenta con una salida Fibra.



Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y gestionar los productos Superior.



### Alimentación adicional para dispositivos Ajax cableados

- 30 W de potencia de salida para los dispositivos conectados y 15 W para la carga de la batería de reserva
- Alimentación adicional de la línea con cualquier configuración de dispositivos cableados
- Extensión de la línea<sup>1</sup> en 2.000 m (6.550 ft)
- Alimentación de reserva a partir de la batería conectada en caso de pérdida de la alimentación principal




### Protección antisabotaje

- Alarma antisabotaje<sup>2</sup>
- Protección contra los cortocircuitos y la sobretensión
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación



El Superior LineSupply (75 W) Fibra también está disponible. Ofrece mayor potencia de salida y dos líneas de salida en lugar de una.



### Fibra tecnología de comunicación

- Alcance de la conexión cableada entre el módulo y el hub a una distancia<sup>1</sup> de hasta 2.000 m (6.550 ft)
- Comunicación cifrada
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos



### Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con el hub mediante la función de escaneo automático de líneas o del código QR
- Configuración y comprobación en el sitio o en remoto mediante apps Ajax
- Instalación práctica en la carcasa Case (se vende por separado)
- Mantenimiento fácil

<p><b>Cumplimiento de normas</b></p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT</p>	<p><b>Compatibilidad con hubs</b></p> <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:</p>  <p><a href="https://ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=LSU.45.F">ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=LSU.45.F</a></p>	<p><b>Comunicación con un hub</b></p> <p><b>Tecnología de comunicación Fibra</b></p> <p>Conexión cableada</p> <p>Cable U/UTP cat.5 4 × 2 × 0.51 mm (24 AWG), conductor de cobre</p> <p>cable de señal 4 × 0.22 mm<sup>2</sup>, conductor de cobre</p> <p><b>Alcance de comunicación</b></p> <p>hasta 2.000 m hasta 6.550 ft</p> <p>Con un cable U/UTP cat.5 4 × 2 × 0.51 mm (24 AWG)</p>	<p><b>Alimentación de dispositivos de terceros</b></p> <p><b>Número de líneas de salida</b></p> <p>1</p> <p>Si necesita dos líneas de salida, elija el Superior LineSupply (75 W) Fibra</p> <p><b>Tensión de salida</b></p> <p>24 V<sup>==</sup></p> <p><b>Corriente máxima de salida</b></p> <p>1.25 A</p>
<p><b>Alimentación</b></p> <p><b>Principal</b></p> <p>100–240 V~, 50/60 Hz</p> <p><b>De reserva</b></p> <p>Batería de 12 V<sup>==</sup> con una capacidad de 7 a 18 A·h</p> <p>La batería no está incluida en el kit completo</p>	<p><b>Instalación</b></p> <p><b>Rango de temperatura de funcionamiento</b></p> <p>de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p><b>Humedad de operación</b></p> <p>hasta 75%</p>	<p><b>Carcasa</b></p> <p><b>Color</b></p> <p>blanco, negro</p> <p><b>Dimensiones</b></p> <p>160 × 85 × 53 mm 6.3" × 3.35" × 2.09"</p> <p><b>Peso del dispositivo blanco</b></p> <p>269 g 9.49 oz</p> <p><b>Peso del dispositivo negro</b></p> <p>262 g 9.24 oz</p>	<p><b>Kit completo</b></p> <p>Superior LineSupply (45 W) Fibra Cable de alimentación Cable de conexión de la batería Dos adaptadores de terminales Guía rápida</p> <p>La carcasa no está incluida en el kit completo y se vende por separado</p>

<sup>1</sup> Cuando se utiliza un cable U/UTP cat.5 4 × 2 × 0.51 mm (24 AWG).

<sup>2</sup> Notificación sobre intentos de abrir la Case o de arrancarla de la superficie. Disponible solo cuando el Superior LineSupply (45 W) Fibra está instalado en la carcasa Case.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  
[ajax.systems/support/devices/linesupply/](https://ajax.systems/support/devices/linesupply/)

✉ support@ajax.systems  
📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
🌐 ajax.systems