

Superior StreetSiren Fibra

Sirena cableada para exteriores e interiores

Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y administrar los productos Superior.



3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


INCERT

IP54



1 dispositivo, 4 propósitos

- La alarma sirve para ahuyentar a los intrusos y llamar la atención
- La indicación del estado de seguridad notifica a los usuarios sobre el armado/desarmado del sistema y los retardos al entrar/salir
- La Campanilla alerta a los usuarios sobre la activación de los detectores de apertura cuando el sistema está desarmado
- La indicación posterior a la alarma informa a los usuarios y a las patrullas de seguridad que pasen cerca sobre la activación del sistema




Fibra tecnología de comunicación

- Hasta 2.000 m (6.550 ft) de comunicación cableada
- Los datos están encriptados durante todo el proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos
- Una línea para diferentes tipos de dispositivos



Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje
- Protección contra cortocircuitos
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Tornillo de fijación para fijar el dispositivo en el SmartBracket
- Carcasa robusta




Alarmas ajustables

- El Modo Grupo define la reacción de una sirena a los cambios en el modo de seguridad y a las alarmas de su grupo
- Volumen ajustable de la alarma y de las notificaciones: de 85 dB a 113 dB
- Duración de la alarma ajustable: de 3 seg a 3 min



Alimentación

- Bajo consumo de energía de hasta 0.37 W
- La batería recargable preinstalada alimenta el dispositivo
- Calculadora de alimentación
- Test de estrés de consumo de energía



Instalación fácil




- Vinculación con el sistema a través del código QR o escaneando las líneas
- Panel de montaje SmartBracket para la instalación sin desmontar la carcasa de la sirena
- Nivel de burbuja para comprobar el ángulo de inclinación del soporte durante la instalación
- Control y configuración remotos en las apps Ajax

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT</p> <p>Compatibilidad con hubs</p>  <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace: ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=SS.Y.F</p>	<p>Comunicación con el hub</p> <p>Tecnología de comunicación Fibra</p> <p>Conexión cableada Cable U/UTP cat.5 4x2x0.51 mm (24 AWG), conductor de cobre</p> <p>Cable de señal 4x0.22 mm², conductor de cobre</p> <p>Alcance de comunicación hasta 2.000 m hasta 6.550 ft Con un cable U/UTP cat.5 4x2x0.51 mm (24 AWG)</p>	<p>Alertas</p> <p>Alarmas Sonora LED</p> <p>Retardos al entrar/salir Sonora</p> <p>Cambio de modo de seguridad Sonora LED</p> <p>Estado de seguridad LED</p> <p>Campanilla Sonora</p> <p>Indicación posterior a la alarma LED</p>	<p>Características</p> <p>Tipos de alertas Sonora LED</p> <p>Volumen de alarma de 85 dB a 113 dB a una distancia de 1 m (3.3 ft) Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax</p> <p>Duración de la alarma de 3 seg a 3 min Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax</p> <p>Frecuencia del zumbador piezoeléctrico 3.5 ± 0.5 kHz</p>
<p>Alimentación</p> <p>Alimentación principal 7-26 V_{DC}, hasta 1130 mW El dispositivo se alimenta del hub o del Superior LineSupply Fibra</p> <p>De reserva LTO 18650, 1.500 mAh, 2.4 V_{DC} Hasta 30 minutos de señalización de alarma tras un corte de la alimentación principal</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -25 °C a +50 °C de -13 °F a 140 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 95%</p> <p>Clasificación de protección IP54</p> <p>Altura de instalación recomendada 2.5 m o más 8.2 ft o más</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color negro, blanco</p> <p>Dimensiones 199 × 199 × 59 mm 7.83" × 7.83" × 2.32"</p> <p>Peso del dispositivo negro 571 g 20.14 oz</p> <p>Peso del dispositivo blanco 580 g 20.45 oz</p> <p>Alarma antisabotaje</p>	<p>Kit completo</p> <p>Superior StreetSiren Fibra Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p>



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-fibra/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)