IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.01876
SN.T000KN

PID:
12010039
CID:
CN.A0001T

Certificato di approvazione

Approval certificate

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

FDP INTERNATIONAL GROUP SRL
VIA L. PIEROBON 127
35010 LIMENA PD
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA



Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

per i seguenti prodotti

Contatti magnetici
(Modd. UP10 - UP11P - UP12 - R5M - R6P)

for the following products

Opening magnetic contacts
(Models UP10 - UP11P - UP12 - R5M - R6P)

Emesso il / Issued on ***2019-06-24***

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Scade il / Expires on ***2022-06-23***

Giorgio Belussi
DocuSign
IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.01876
SN.T000KN

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2019-06-24
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---
Scade il / Expires on 2022-06-23

Prodotto | Product

Contatti magnetici
Opening magnetic contacts

Concessionario | Licence Holder

FDP INTERNATIONAL GROUP SRL
VIA L. PIEROBON 127
35010 LIMENA PD
IT - Italy

Marchio | Mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PI.T0005L CLFDPI.C 35010 LIMENA PD Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-1:2006+ A1:2009 + A2:2017
EN 50131-2-6:2008
EN 50130-5:2011

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-1:2006+ A1:2009 + A2:2017
EN 50131-2-6:2008
EN 50130-5:2011

Rapporti | Test Reports

SS19-0034395-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Modalità di impiego / Destination of use	**da interno / internal use**
Temperatura di funzionamento / Operting temperature	**-10°C + 40°C**
Grado di protezione dell'involucro / Degree of protection for the enclosure	**IP3X (Models UPXX) ; IP4x (Model R5M) ; IP33 (Model R6P)**
Grado di sicurezza / Security grade	**Grade 2**
Classe ambientale / Environmental class	**Class II**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T005BL

Marca / Trade mark **FDP INTERNATIONAL**
Modello / Model **UP10**

AR.T005BM

Marca / Trade mark **FDP INTERNATIONAL**
Modello / Model **UP11P**

AR.T005BN

Marca / Trade mark **FDP INTERNATIONAL**
Modello / Model **UP12**

AR.T005BO

Marca / Trade mark **FDP INTERNATIONAL**
Modello / Model **R5M**

AR.T005BP

Marca / Trade mark **FDP INTERNATIONAL**

Modello / Model **R6P**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Modello R5M : Contatto magnetico adatto per montaggio su superfici ferromagnetiche e non ferromagnetiche.
Materiale, colore: ABS, bianco (o marrone)
Forma: rettangolare
Dimensione (switch): mm 60x14x13
Dimensione (magnete): mm 60x14x11
Use: montaggio superficiale
Grado di protezione: IP40

Modello R6P : Contatto magnetico adatto per montaggio su superfici ferromagnetiche e non ferromagnetiche.
Materiale, colore: ABS, bianco (o marrone)
Forma: rettangolare, Dimensioni: 46x11x5mm
Uso: montaggio superficiale
Connessione elettrica: 2 fili
Tamper: SI
Lunghezza cavo: 20cm
Grado di protezione: IP33

Modello UP10 : Contatto magnetico adatto per montaggio su superfici ferromagnetiche e non ferromagnetiche.
Forma: rettangolare, Dimensioni: 68x20x5mm
Uso: montaggio superficiale
Connessione elettrica: 2 fili.
Lunghezza cavo: 25cm
Grado di protezione: IP33

Modello UP11P : Stesse caratteristiche del modello UP10 ad eccezione :
Forma: rettangolare, Dimensioni: 50x15,5x4,5mm
Grado di protezione: IP31

Modello UP12: tesse caratteristiche del modello UP10 ad eccezione :
Forma: rettangolare, Dimensioni: mm 60x15,5x5 mm

Modello UP12 + MAG12
MAG 11 : Magnete
Dimensioni: diametro mm 12 (test effettuati con il magnete posizionato a 20 mm dall'angolo).

Modello UP12 + MAG 14
MAG 14 : Magnete
Dimensioni: diametro mm 14 (test effettuati con il magnete posizionato a 21 mm dall'angolo).

Model R5M : Surface mounting. Suitable for ferromagnetic and non- ferromagnetic surface.
Material, colour: ABS, white (or brown)
Shape: rectangular
Size (switch): mm 60x14x13
Size (magnet): mm 60x14x11
Use / Fixing: surface mounting
Electric connection: inside connector
Protection grade: IP40

Model R6P : Surface mounting. Suitable for ferromagnetic and non- ferromagnetic surface.
Material, colour: ABS, white (or brown)
Shape: rectangular Size: 46x11x5
Use / Fixing: surface mounting
Electric connection: 2 wires
Tamper: yes, 2 wires
Cable length: 20cm
Protection grade: IP33

Model UP10 : magnetic contact with dual magnet. Suitable for ferromagnetic and non- ferromagnetic surface .
Shape: rectangular Size: 68x20x5
Use / Fixing: surface mounting
Electric connection: 2 wires
Cable length: 25cm
Protection grade: IP33

Model UP11P : Same characteristic to model UP10 except :
Shape: rectangular Size: 50x15,5x4,5
Protection grade: IP31

Model UP12: Same characteristic to model UP10 except :
Shape: rectangular Size: mm 60x15,5x 5

Model UP12 + MAG12

MAG 11 : Magnet
size: diameter mm 12 (test carried out with magnet positioned at 20 mm to the edge).

Model UP12 + MAG14
MAG 14 : Magnet
size: diameter mm 14 (test carried out with magnet positioned at 21 mm to the edge).

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T000KN	**EMT.120100.DA2U**	*Importo modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori / IMQ models - detectors - 1201 - Detectors*	5